

气动 UPVC 球阀

一、产品概述

UPVC 气动球阀采用双由令、法兰连接，不须使用特殊工具即可快速装配。具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护简单易行等优点。阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广。例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

二、产品特点

- 1.使用温度范围广： $-40^{\circ}\text{C} \sim +95^{\circ}\text{C}$
- 2.具有极佳的强度和韧性
- 3.具有优良的耐化学腐蚀性能
- 4.阻燃性能为自熄性
- 5.低热传导性能，约为钢材的 1/200
- 6.介质中重离子含量达超纯水标准
- 7.卫生指标符合国家卫生标准要求
- 8.管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的摩擦阻力和附着力
- 9.重量轻，相当于钢管 1/5，铜管的 1/6
- 10.安装方便，可采用法兰、螺纹、由令等方式连接
- 11.优异的耐老化和抗紫外线性能，是正常使用寿命比其他管路系统均有很大的延长

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		15~100
公称压力 PN(MPa)		1.0
执行器配型		单作用、双作用
气动附件		限位开关、定位器、电磁阀、过滤减压阀
控制方式		气开、气关 5-7bar 压缩空气
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5
	密封试验	1.1
主要 零件	阀体	UPVC、CPVC
	阀芯	UPVC、CPVC
	密封圈	PTFE、EPDM、NBR
适用工况	适用介质	PVC 兼容的食品工业化学溶剂
连接形式		由令式


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



公称通径 DN (mm)	连接尺寸					
	D1 (螺口)	D1 (法兰)	D2	A	L (螺口)	n-Φ d
15	54	65	95	155	121	4--14
20	63	75	105	155	135	4--14
25	73	85	115	155	150	4--14
32	84	100	135	168	166	4--18
40	98	110	145	219	181	4--18
50	118	120	160	219	206	4--18
65	150	145	180	249	234	4--18
80	169	160	195	274	259	4--18
100	190	180	215	355	309	8--18

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com